

## TEXTURA GRANFINNO

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Descrição</b>             | <p>É uma textura malha 25 branca, ideal para revestir superfícies internas de reboco, blocos de cimento, concreto aparente, paredes pintadas, sua formulação contém grão de quartzo uniforme, proporcionando mais beleza a superfície.</p> <p><b>Recomendação:</b> Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de <b>tinta de acabamento Premium</b>.</p> <p><b>Obs:</b> Para apresentar hidrorrepelência recomendamos a aplicação do produto Acqua Block Hidrofugante.</p> |  |
| <b>Aparência</b>             | Revestimento Rústico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Principais Benefícios</b> | <p><b>Proteger e decorar a superfície</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

### PREPARO DO SUBSTRATO

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

|                                                        |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reboco Novo                                            | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.                                           |
| Concreto Novo                                          | Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.                                 |
| Reboco Fraco (baixa coesão)                            | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.                                |
| Imperfeições Rasas                                     | Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)                                  |
| Imperfeições Profundas                                 | Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).                                                     |
| Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas | Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível.<br>Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Manchas de Gordura ou Graxa                            | Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem                                           |
| Partes Mofadas                                         | Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem                        |

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composição</b>                                                                                                  | Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água. |
| <b>Toxicidade</b>                                                                                                  | Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico                                                                                                                                                                                      |
| <b>Embalagem</b>                                                                                                   | Balde 23Kg                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Viscosidade cinemática a 25°C</b> - (Norma NBR 5849:2015 - Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford) | Não especificado                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)                        | 1,850- 1,950 g/cm³                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)                                                           | 24 meses                                                                                                                                                                                                                                     |

### DADOS DE APLICAÇÃO

| Diluição                                                                                                | Acabamento                                                                                     | Embalagem/ Rendimento (m2/demão)                                                                                                                                                                                                                                             | Ambiente                                                                                            | Demãos e Secagem                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pronto para uso. | <br>Rústico | <br>Balde 23 kg – Até 7 a 11m²/demão<br>• O rendimento pratico pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície, podendo exigir uma quantidade maior de demãos. | <br>Interiores | <br>1 demão.<br>Ao toque – 2 Horas<br>Cura Total – 96 Horas |
| <b>Ferramentas</b>                                                                                      | Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, para grafar usar desempenadeira de PVC            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                  |

| APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicar o produto por igual, evitando repasses.<br>Misturar bem o produto antes e durante a aplicação.<br>Obs: Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| ARMAZENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
| Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| PRECAUÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor. Por ser venenoso, mantê-lo afastado de alimentos e do alcance de crianças. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso. |                                                                                    |
| O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.<br>Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
| Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| <b>SAC – (19) 3656-2570</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
| Este produto atende á norma ABNT NBR 14942:19 e classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, tipo 4.6.3- Textura de Grãos Grossos (Rústica).                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| <b>Maza Produtos Químicos – Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
| <b>Químico Responsável – Anderson Mazini Maziero - CRQ 04.331.307 – IV / Região</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| <b>Revisão: Agosto/ 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade. |
| <div>INDÚSTRIA</div> <div>BRASILEIRA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |



**100%**

